

Schnitt-Griffy HS 860 SE

De nieuwe generatie Schnitt-Griffy



Knipbeeld



De Schnitt-Griffy HS 860 SE

is de verdere ontwikkeling van ons succesvol model HS 850. De **HS 860 SE** is een eenvoudig te hanteren, robuuste schaar met dubbele grijpers. De stammen of takken worden door de vier grijparmen vastgehouden en vervolgens door de kruislings over elkaar heen schuivende messen stevig omklemd en afgeknipt. Door de aparte lagering van de grijpers en de getande bevestiging aan het frame is de houd-kracht groter en zodoende wordt uw veiligheid duidelijk verbeterd. Een hydraulisch ventiel regelt de grijpers zo dat ze vóór het afknippen sluiten en het te knippen materiaal stevig vasthouden. Daarna kan het geknipte materiaal doelgericht neergelegd worden. Als draagvoertuigen zijn mobiele graafmachines en rupskranen geschikt gebleken.

De **Schnitt-Griffy HS 860 SE** is standaard uitgerust met een zwenkinrichting. Met een zwenkhoek van 2 x 60 graden kan men doelgericht takken afknippen en het afgeknipte materiaal dan in de lengterichting naast de machine neerleggen.

Het model **HS 860** zonder zwenkinrichting is op aanvraag beschikbaar.

Inzetgebied:

Langs straten, langs rivieren, in het bos, voor landschapsbeheer, voor knotwilgen, langs spoorwegen, voor bovengrondse elektriciteitsleidingen en nog veel meer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte × Breedte × Hoogte:	1700 × 800 × 1150 mm
Gewicht zonder aanbouwconsole:	ca. 775 kg (ca. 700 kg zonder SE)
Openingswijdte:	ca. 660 mm
Knipc capaciteit van de schaar (Ø), max.:	max. ca. 280 mm bij elzen, ca. 210 mm bij eiken
Zwenkhoek:	ca. 2 x 60°
Draaimoment van de zwenkinrichting:	bij 60°: 15 kNm; bij 0°: 30 kNm
Olie-aansluiting belangrijkste werkgebied:	1 x dubbel werkend, druk 300 bar, oliestroom 100 tot 110 l/min (Het olie circuit moet een primaire en secundaire beveiliging hebben!)
Olie-aansluiting zwenkinrichting:	1 x dubbel werkend, druk 200 bar, oliestroom 20 tot 40 l/min (Het olie circuit moet een primaire en secundaire beveiliging hebben!)
Aanbevolen kraangrootte:	vanaf 11 tot 18 ton
Minimale hefvermogen (massa):	1,6 ton

Technische wijzigingen voorbehouden



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Verkoop door: