

Schnitt-Griffy HS 950

Eine neue Generation zum professionellen
Schneiden und Abräumen
bei größter Sicherheit in einem Arbeitsgang!



Der Schnitt-Griffy

montiert an einem Mobilbagger CAT 316C.
Der Fahrer kann hier, geschützt vor Regen und Frost,
seine Arbeiten am Gehölz bequem erledigen. Unser
neuestes Modell **HS 950** bietet durch die doppelten
Greiferpaare noch mehr Sicherheit beim Arbeiten.

Der **Schnitt-Griffy HS 950** ist serienmäßig mit einer
Schwenkeinrichtung ausgerüstet.

Der Schwenkwinkel von 2 x 70° erlaubt es Astwerk
noch gezielter abzuschneiden. Man kann auch das
Schnittgut seitlich in Längsrichtung neben dem
Bagger, zum Beispiel am Straßenrand, ablegen. So ist
es für einen nachfolgenden Hacker wieder besser
aufzunehmen.

Das Einsatzgebiet ist sehr umfangreich:

An der Straße, an Flüssen, im Wald, zur Landschafts-
pflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überland-
leitungen und vieles mehr.

Die Hölzer werden von den sich kreuzenden Messern
unausweichlich umklammert und beim Schneiden
von den 5 Greifarman sicher gehalten. Das Schnittgut
kann so an seinem Bestimmungsort gezielt abgelegt
werden.

Technische Daten

L x B x H: 2200 x 1000 x 1250 mm
Gewicht ohne Anbau: ca. 1075 kg
Öffnungsweite: ca. 660 mm
Schnittleistung: Erle ca. 380 mm,
Eiche ca. 280 mm
Schwenkwinkel: ca. 2 x 70°
Drehmoment: bei 70°: 15 kNm
bei 35°: 18 kNm
bei 0°: 23 kNm

Anschluss Hauptarbeitskreis:
1 x doppelwirkend, Druck 300 bar,
Ölstrom 100 bis 160 l/min
(Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Anschluss Schwenkeinheit:
1 x doppelwirkend, Druck 200 bar,
Ölstrom 20 bis 40 l/min
(Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Empfohlene Baggergröße: ab 15 t
Mindesthulleistung (Masse): 2,5 t
Technische Änderungen vorbehalten

Schnittbild



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Vertrieb durch: