

Schnitt-Griffy HS 950

Una nuova generazione per il
taglio e lo sgombero professionali
in piena sicurezza e con una sola operazione!



La **Schnitt-Griffy** montata su un escavatore gommato CAT 316C. In questo caso il guidatore può effettuare comodamente i suoi interventi sulla formazione legnosa, protetto dalla pioggia e dal gelo. Il nostro ultimissimo modello **HS 950** garantisce una sicurezza sul lavoro ancora più elevata grazie alle doppie coppie di pinze.

La **Schnitt-Griffy HS 950** è dotata di serie di un dispositivo di rotazione. L'angolo di rotazione di $2 \times 70^\circ$ consente di tagliare i rami in maniera ancora più mirata. Si può anche depositare quanto tagliato di lato, longitudinalmente, accanto all'escavatore, ad esempio sul ciglio della strada. In questo modo si faciliterà la raccolta dello stesso da parte di una cippatrice.

Il campo d'impiego è estremamente ampio: lungo le strade, lungo i fiumi, nel bosco, per la cura del paesaggio, per salici capitozzati, lungo le linee ferroviarie, per condutture non interrate e molto altro ancora.

La formazione legnosa viene afferrata strettamente e saldamente dalle lame che si incrociano e tenuta ferma durante il taglio dai cinque bracci di presa. In questo modo quanto tagliato può essere depositato, in maniera mirata, nel luogo predestinato.

Caratteristiche Tecniche

Lu x La x A:	2200 x 1000 x 1250 mm
Peso senza pezzo applicato:	circa 1075 kg
Apertura della cesoia:	circa 660 mm
Diametro max di taglio:	Ontano circa 380 mm Quercia circa 280 mm
Angolo di rotazione:	circa $2 \times 70^\circ$
Coppia:	a 70° : 15 kNm a 35° : 18 kNm a 0° : 23 kNm

Attacco circuito di lavoro principale:
1 x a doppio effetto, pressione 300 bar,
volume dell'olio 100 ÷ 160 l/m
(Necessarie protezione primaria e secondaria!)

Attacco unità di rotazione:
1 x a doppio effetto, pressione 200 bar,
volume dell'olio 20 ÷ 40 l/m
(Necessarie protezione primaria e secondaria!)

Taglia escavatore consigliata: a partire da 15 to
Capacità di sollevamento minima (massa): 2,5 to

Con riserva di modifiche tecniche!

*Immagine in
sezione*



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Distribuito da: