

Schnitt-Griffy® HS 960/SE/SE+



Die **Schnitt-Griffy** Modelle der Baureihe **HS 960** sind handliche, robuste Scheren mit doppelten Greifern. Die Hölzer werden von den vier Greifarmen gehalten und dann von den sich kreuzenden Messern unausweichlich umklammert und abgeschnitten. Durch die einzeln gelagerten Greifer und die gezahnte Fixierung am Rahmen ist die Haltekraft größer und somit Ihre Sicherheit deutlich verbessert.

Ein Hydraulikventil steuert die Greifer so, dass sie sich vor dem Abschneiden schließen und das Schnittgut sicher halten. Das Schnittgut kann dann gezielt abgelegt werden.

Als Trägerfahrzeug haben sich Rad- und Kettenbagger besonders bewährt.

Der **Schnitt-Griffy HS 960 SE** ist serienmäßig mit einer Schwenkeinheit ausgerüstet. Mit einem Schwenkwinkel von 2 x 60° kann man gezielt Astwerk abschneiden und auch das Schnittgut in Längsrichtung neben dem Bagger ablegen.

Zusatzausrüstung für Sortier- und Verladearbeiten.

Mit dem Einbau von einem Absperrventil kann die Schneidfunktion der Messer gestoppt werden und die Greifer können alleine betätigt werden. Dieser Greifermodus ist für Sortier- und Verladearbeiten sehr von Vorteil!

Die Funktion ist auch zum Nachrüsten erhältlich.

Unser neuestes Modell **Schnitt-Griffy HS 960 SE +** ist zusätzlich mit einem Sammelgreifer ausgestattet. Der Sammelgreifer kann zum Sammeln kleiner Äste und Sträucher verwendet werden.

Sie müssen das Schnittgut nicht mehr einzeln ablegen. Dieser Vorteil spart Ihnen Arbeitszeit und Betriebskosten. Der Sammelgreifer hat eine Sammelkapazität bis ca. 300 mm im Durchmesser.

Unsere Modelle **Schnitt-Griffy HS 960/960 SE** können mit einem Sammelgreifer nachgerüstet werden. Eine Nachrüstung ist nur im Werk möglich.

Der Schnitt-Griffy ist auch ohne Schwenkeinheit lieferbar.

Einsatzgebiet: An Straßen, an Flüssen, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und vieles mehr.

Neu



Hans Habbig Maschinenbau
Ziegelhütte 1 · D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347 · Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com · www.hans-habbig.com

HH **HANS HABBIG**
M **MASCHINENBAU**

Schnitt-Griffy® HS 960/SE/SE+



Schnitt-Griffy HS 960 SE+ im Einsatz



Schnitt-Griffy HS 960 SE+



Schnitt-Griffy HS 960 SE+ im Greifermodus



Zusatzausrüstung Lasthalteventil mit Überlastsicherung

Durch den Einbau des Lasthalteventils ist es nicht mehr wichtig, ob der Steuerschieber dicht hält. Der Greifer bleibt bis zum Befehl Öffnen geschlossen. Das Lasthalteventil ist für alle Modelle auch zum Nachrüsten erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Länge × Breite × Höhe:	2000 × 1100 × 1200 mm
Gewicht ohne Anbau:	HS 960 SE: ca. 1010 kg (ca. 885 kg ohne SE) HS 960 SE +: ca. 1110 kg (ca. 985 kg ohne SE)
Öffnungsweite:	ca. 660 mm
Schnittleistung:	Erle ca. 410 mm, Eiche ca. 340 mm
Schwenkwinkel:	ca. 2 x 60°
Drehmoment:	bei 0°: 41 kNm, bei 60°: 17 kNm
Anschluss Hauptarbeitskreis:	1 x doppeltwirkend, Druck 320 bar, Ölstrom 120 bis 200 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Anschluss Schwenkeinheit:	1 x doppeltwirkend, Druck 210 bar, Ölstrom 30 bis 50 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Empfohlene Baggergröße:	ab 15–22 to
Mindesthubleistung (Masse):	2,5 to

Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch:



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**

Ziegelhütte 1

D-36381 Schlüchtern

Telefon: 06661-71347

Fax: 06661-5922

info@hans-habbig.com

www.hans-habbig.com