

Schnitt-Griffy® HS 960/SE/SE+



De **Schnitt-Griffy** modellen **HS 960** zijn eenvoudig te hanteren, robuuste schaar met dubbele grippers. De stammen of takken worden door de vier grijparmen vastgehouden en vervolgens door de kruiselings over elkaar heen schuivende messen stevig omklemd en afgeknipt. Door de aparte lagering van de grippers en de getande bevestiging aan het frame is de houd-kracht groter en zodoende wordt uw veiligheid duidelijk verbeterd. Een hydraulisch ventiel regelt de grippers zo dat ze vóór het afknippen sluiten en het te knippen materiaal stevig vasthouden. Daarna kan het geknipte materiaal doelgericht neergelegd worden. Als draagvoertuigen zijn mobiele graafmachines en rupskranen geschikt gebleken.

De **Schnitt-Griffy HS 960 SE** is standaard uitgerust met een zwenkinrichting. Met een zwenkhoeck van 2 x 60 graden kan men doelgericht takken afknippen en het afgeknipte materiaal in de lengterichting naast de machine neerleggen.

Extra uitrusting voor sorteer- en verlaadwerkzaamheden

Met de montage van een afsluiter kan de snijfunctie van de messen worden gestopt en kunnen de grippers alleen worden bediend.

Deze grijpermodus is vooral handig voor sorteer- en verlaadwerkzaamheden!

De functie kan ook achteraf worden toegevoegd.

Ons model **Schnitt-Griffy HS 960 SE +** is ook uitgerust met een verzamelgrijper.

Met de verzamelgrijper kunt u kleinere takken en struiken verzamelen en als de grijper is gevuld samen neerleggen.

U hoeft de knipsels niet meer afzonderlijk neer te leggen.

Dit voordeel bespaart u werktijd en bedrijfskosten.

De verzamelgrijper heeft een verzamelcapaciteit tot ca. 300 mm in diameter.

Onze modellen **Schnitt-Griffy HS 960/960 SE** kunnen achteraf worden uitgerust met een verzamelgrijper. Ofbouw achteraf is alleen mogelijk in de fabriek.

De Schnitt-Griffy is ook verkrijgbaar zonder zwenkinrichting.

Inzetgebied:

Langs straten, langs rivieren, in het bos, voor landschapsbeheer, voor knotwilgen, langs spoorwegen, voor bovengrondse elektriciteitsleidingen en nog veel meer.



Hans Habbig Maschinenbau
Ziegelhütte 1 · D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347 · Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com · www.hans-habbig.com

HH **HANS HABBIG**
M **MASCHINENBAU**

Schnitt-Griffy® HS 960/SE/SE+




Schnitt-Griffy HS 960 SE+ in actie



Schnitt-Griffy HS 960 SE+



Schnitt-Griffy HS 960 SE+ in grijper modus



Extra uitrusting lastvashoudventiel met overbelastingsbeveiliging

Door de montage van het lastvashoudventiel maakt het niet meer uit of de verdeelschuif dicht blijft of niet. De grijper blijft tot aan het commando Openen gesloten. Het lastvashoudventiel kan bij alle modellen ook achteraf worden toegevoegd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte × Breedte × Hoogte:	2000 × 1100 × 1200 mm
Gewicht zonder aanbouwconsole:	HS 960 SE: ca. 1010 kg (ca. 885 kg zonder SE) HS 960 SE+: ca. 1110 kg (ca. 985 kg zonder SE)
Openingswijdte:	ca. 660 mm
Knipcapaciteit van de schaar (Ø), max.:	max. ca. 410 bij elzen, ca. 340 mm bij eiken
Zwenkhoek:	ca. 2 x 60°
Draaimoment van de zwenkinrichting:	bij 0°: 41 kNm, bij 60°: 17 kNm
Olie-aansluiting belangrijkste werkgebied:	1 x dubbel werkend, druk 320 bar, oliestroom 120 tot 200 l/min (Het oliecircuits met een primaire en secundaire beveiliging hebben!)
Olie-aansluiting zwenkinrichting:	1 x dubbel werkend, druk 210 bar, oliestroom 30 tot 50 l/min (Het oliecircuits met een primaire en secundaire beveiliging hebben!)
Aanbevolen kraangrootte:	vanaf 15 tot 22 ton
Minimaal hefvermogen (massa):	2,5 to

Technische Veranderingen voorbehouden



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**

Ziegelhütte 1

D-36381 Schlüchtern

Telefon: 06661-71347

Fax: 06661-5922

info@hans-habbig.com

www.hans-habbig.com

Verkoop door: