

Schnitt-Griffy® HS 865/SE/SE+



Les sécateurs Schnitt-Griffy de la série HS 865 sont des modèles très maniables et robustes à doubles grappins. L'arbre est maintenu par les quatre bras à grappins, puis il est inévitablement serré et coupé par les lames croisées. Grâce aux grappins fixés individuellement et la fixation crantée sur le cadre, la force de maintien est plus importante, ce qui améliore considérablement votre sécurité. Une vanne hydraulique pilote les grappins de sorte qu'ils se ferment avant la coupe et qu'ils maintiennent fermement l'arbre à couper. L'arbre coupé peut ensuite être déposé avec précision. Les pelles sur pneus et sur chenilles se sont avérées particulièrement efficaces comme véhicules porteurs. Le modèle Schnitt-Griffy HS 865 SE est équipé de série d'une unité pivotante.

L'angle de pivotement de 2 x 60° permet de couper les branches avec précision et de déposer les coupes dans le sens de la longueur à côté de la pelle.

Équipement additionnel pour les opérations de tri et de chargement

L'installation d'une valve d'arrêt permet de stopper le travail de coupe des lames et d'activer les pinces seules. Ce mode pince est très utile pour les opérations de tri et de chargement! La fonction est également disponible pour une mise à niveau facile.

Hans Habbig Maschinenbau
Ziegelhütte 1 · D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347 · Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com · www.hans-habbig.com

Notre tout nouveau modèle, le sécateur Schnitt-Griffy HS 865 SE+, comporte en plus un grappin collecteur. Le grappin de ramassage peut être utilisé pour ramasser les petites branches et les arbustes. Vous n'avez plus besoin de déposer les déchets de taille un par un. Cet avantage vous permet d'économiser du temps de travail et des frais d'exploitation. Le grappin collecteur a une capacité de collecte jusqu'à environ 250 mm de diamètre. Il est possible de rajouter un grappin collecteur sur nos modèles Schnitt-Griffy HS 865/865 SE. L'ajout d'un grappin collecteur ne peut être réalisé qu'en usine.

Le Schnitt-Griffy existe également sans unité pivotante.

Domaine d'utilisation: le long des routes, des rivières, dans les forêts, pour l'entretien du paysage, pour les saules têtards, le long des voies ferrées, pour les lignes aériennes et bien plus encore.

Nouveau



HH HANS HABBIG
M MASCHINENBAU

Schnitt-Griffy® HS 865/SE/SE+



Schnitt-Griffy HS 865 SE+ en action



Schnitt-Griffy HS 865 SE+



Schnitt-Griffy HS 865 SE+ en mode grappin



Équipement additionnel Vanne de maintien de charge avec protection contre la surcharge

Grâce à la pose de la valve de maintien de charge, peu importe que la valve de commande soit étanche ou pas. Le grappin reste fermé jusqu'à l'ordre d'ouverture. La valve de maintien de charge existe pour tous les modèles pour un montage ultérieur.

Caractéristiques Techniques

Longueur × Largeur × Hauteur:	1700 × 800 × 1150 mm
Poids sans console rapportée:	HS 865 SE: env. 795 kg (env. 720 kg sans SE) HS 865 SE +: env. 880 kg (env. 805 kg sans SE)
Largeur d'ouverture:	env. 660 mm
Puissance de coupe de la cisaille (Ø), max.:	L'aulne env. 320 mm, Chêne env. 230 mm
Angle de pivotement:	env. 2 x 60°
Couple de rotation de l'unité de pivotement:	à 0°: 30 kNm, à 60°: 15 kNm
Raccordement d'huile du circuit de travail principal:	1 x double effet, pression 300 bars, débit d'huile de 100 à 110 l/min (Sécurités primaires et secondaires nécessaires!)
Raccordement d'huile de l'unité de pivotement:	1 x double effet, pression 200 bars, débit d'huile de 20 à 40 l/min (Sécurités primaires et secondaires nécessaires!)
Taille de pelle recommandée:	de 11 – 18 to
Puissance de levage minimale (Masse):	1,6 to

Sous réserve de modifications techniques



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Telefon: 06661-71347
Fax: 06661-5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Distribué par:

