

Schnitt-Griffy® HS 700/SE/SG

Neu



Der **Schnitt-Griffy HS® 700 SE** ist eine sehr handliche, robuste Schere und ist mit viel Zubehör erhältlich. Der Schnitt-Griffy® hat trotz hoher Schnittleistung ein sehr geringes Eigengewicht, welches die innovative Konstruktion und die neuen hochwertigeren Materialien ermöglichen. Durch die neue offene Bauweise ist die Montage der Bauteile sehr gut zugänglich. Ein Hydraulikventil steuert die Greifer so, dass sie sich vor dem Abschneiden schließen und das Holz sicher halten. Der **Schnitt-Griffy®** eignet sich für Bagger ab 5 to - 10 to.

Der **Schnitt-Griffy® HS 700 SE** hat im Vergleich zur HS 760 eine verbesserte Schwenkleistung und trägt so auch für mehr Sicherheit bei. Mit einem Schwenkwinkel von 2 x 55° kann man gezielt Astwerk abschneiden und das Schnittgut in Längsrichtung neben dem Bagger ablegen. Der **Schnitt-Griffy®** ist auch ohne Schwenkeinheit lieferbar. Durch die neue modulare Bauweise ist eine Nachrüstung von Zubehör jederzeit möglich.

Zusatzausrüstung für Sortier- und Verladearbeiten.

Mit dem Einbau von einem Absperrventil kann die Schneidfunktion der Messer gestoppt werden und die Greifer können alleine betätigt werden. Dieser Greifermodus ist für Sortier- und Verladearbeiten sehr von Vorteil! Die Funktion ist auch zum einfachen Nachrüsten erhältlich.

Das Modell **Schnitt-Griffy® HS 700** kann mit einem Sammelgreifer ausgestattet werden. Der Sammelgreifer kann zum Sammeln kleiner Äste und Sträucher verwendet werden. Sie müssen das Schnittgut nicht mehr einzeln ablegen. Dieser Vorteil spart Ihnen Arbeitszeit und Betriebskosten. Der Sammelgreifer hat eine Sammelkapazität bis ca. 230 mm im Durchmesser. Der Sammelgreifer für die Modelle **HS 700 und HS 700 SE** ist ganz einfach jeder Zeit nachrüstbar.

Einsatzgebiet: An Straßen, an Flüssen, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und vieles mehr.



Sammelgreifer SG 700
für die Modelle HS 700
und HS 700 SE

Hans Habbig Maschinenbau
Ziegelhütte 1 · D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347 · Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com · www.hans-habbig.com

HH M HANS HABBIG MASCHINENBAU

Schnitt-Griffy® HS 700/SE/SG



Schnitt-Griffy **HS 700 SE** mit SG 700 im Einsatz



Schnitt-Griffy **HS 700 SE**



Schnitt-Griffy **HS 700 SE** mit SG 700 im Greifermodus



Zusatzausrüstung Lasthalteventil mit Überlastsicherung
Durch den Einbau des Lasthalteventils ist es nicht mehr wichtig, ob der Steuerschieber dicht hält. Der Greifer bleibt bis zum Befehl Öffnen geschlossen. Das Lasthalteventil ist für alle Modelle auch zum Nachrüsten erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Länge × Breite × Höhe mit SG:	1550 × 795 × 1130 mm
Gewicht ohne Anbau:	HS 700 SE: ca. 400 kg (ca. 365 kg ohne SE) SG 700 : ca. 85 kg (Vollausstattung ges. 485 kg)
Öffnungsweite:	ca. 660 mm
Schnittleistung:	Erle ca. 250 mm, Eiche ca. 190 mm
Schwenkwinkel:	ca. 2 x 55°
Drehmoment:	bei 0°: 8,4 kNm, bei 55°: 5,65 kNm
Anschluss Hauptarbeitskreis:	1 x doppeltwirkend, Druck 270 bar, Ölstrom 80 bis 110 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Anschluss Schwenkeinheit:	1 x doppeltwirkend, Druck 200 bar, Ölstrom 20 bis 40 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Empfohlene Baggergröße:	ab 5 – 10 to
Mindesthubleistung (Masse):	800 kg

Technische Änderungen vorbehalten



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**

Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Telefon: 06661-71347
Fax: 06661-5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Vertrieb durch:

